

AIM FOR THE NEXT LEVEL



**reximex**

PCP Havalı Hedef Tüfekleri



[www.reximex.com](http://www.reximex.com)



**reximex**



Reximex, yüksek kalite ve müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeme vizyonu ile en son Ar-Ge ve üretim yetkinliğini kullanarak dünya standartlarında ürünler üretmektedir.

## İÇİNDEKİLER

META Premium META Plus	<b>YENİ</b> 1	ZONE W	7	RP	15	ACCURA ACCURA W	<b>YENİ</b> 22
META	2	THRONE Gen2 Compact	9	DAYSTAR DAYSTAR W	17	AKSESUARLAR	23
LYRA	<b>YENİ</b> 4	THRONE Gen2	10	TORMENTA TORMENTA W	<b>YENİ</b> 20		
ZONE	6	RPA	13	APEX	21		

# Meta PREMIUM

1  
Yeni  
reximex



MODEL		META PREMIUM		
KURMA SİSTEMİ		Yarıdan Kurmalı		
KALİBRE		4,5mm / .177cal	5,5mm / .22cal	6,35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		335.2m/s (1100fps)	304m/s (1000fps)	274m/s (900fps)
ENERJİ	JOULES	30.7	54.2	61.9
	FT.LBS	22.6	40.2	45.6
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-110BAR)		210	150	120

HAVA TÜPÜ HACMİ	570cc (480cc Karbon Tüp + 90cc Pre-Chamber)
ÖN ODA HAVA KAPASİTESİ	90cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynı Yüksek Kaliteli Alüminyum Kundak Monopodlu Eksenli Ayarlanabilir Dıçık Tabanı
GENEL UZUNLUK	1000 mm (39.3")
NAMLU UZUNLUĞU	700 mm (27.5")
AĞIRLIK	4.2 kg (8.6 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-18.13 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# Meta PLUS



MODEL		META PLUS		
KURMA SİSTEMİ		Yarıdan Kurmalı		
KALİBRE		4,5mm / .177cal	5,5mm / .22cal	6,35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		332m/s (1000fps)	269m/s (880fps)	243.8m/s (800fps)
ENERJİ (*)	JOULES	25.4	42.2	48.9
	FT.LBS	18.7	31.2	36.1
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-110BAR)		225	155	160

HAVA TÜPÜ HACMİ	515cc (425cc Hava Tüpü + 90cc Pre-Chamber)
ÖN ODA HAVA KAPASİTESİ	90cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynı Yüksek Kaliteli Alüminyum Kundak Monopodlu Eksenli Ayarlanabilir Dıçık Tabanı
GENEL UZUNLUK	780 mm (23.4")
NAMLU UZUNLUĞU	480mm (18.8")
AĞIRLIK	3.9 kg (8.6 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-18.13 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.



## META FDE



MODEL		META		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		332m/s (1000fps)	269m/s (880fps)	243.8m/s (800fps)
ENERJİ (*)	JOULES	25.4	42.2	48.9
	FT.LBS	18.7	31.2	36.1
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-130BAR)		125	85	80

HAVA TÜPÜ HACMİ	260cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynlı Yüksek Kaliteli Alüminyum Kundak Monopodlu Eksenli Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	750 mm (29.5")
NAMLU UZUNLUĞU	480mm (18.8")
AĞIRLIK	3.6 kg (7.9 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
 \* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
 \* Durbun dahil değildir.

META DESERT SAND



META BRONZE



META OD GREEN



Yeni

4

**reximex**

**LYRA**



MODEL	LYRA			
KURMA SİSTEMİ	Yandan Kurlmalı			
KALİBRE	4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal	
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)	350m/s (1115fps)	290m/s (965fps)	260m/s (865fps)	
ENERJİ (*)	Joules	31.6	50.8	57.2
	FT.LBS	23.3	37.5	42.2
ŞARJÖR KAPASİTESİ	14	12	10	
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (200-100BAR)	110	75	65	

HAVA TÜPÜ HACMİ	280cc
DOLDURMA BASINCI	200 BAR
KUNDAK	Yüksek Kaliteli Türk Cevizi
GENEL UZUNLUK	1070 mm (41.3")
NAMLU UZUNLUĞU	580mm (22.8")
AĞIRLIK	3.45 kg (7.6 lbs)

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# ZONE

**Yeni**  
**ZONE Od Green**



**reximex**

[www.reximex.com](http://www.reximex.com)



## ZONE OD GREEN

## ZONE DESERT SAND



## ZONE FDE



MODEL		ZONE		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		332m/s (1100fps)	270m/s (935fps)	255m/s (850fps)
ENERJİ (*)	JOULES	30.7	47.7	55.2
	FT.LBS	22.6	35.2	40.7
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTİMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-130BAR)		75	65	55

HAVA TÜPÜ HACMİ	260cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynı Yüksek Kaliteli Sentetik Kundağ Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	900 mm (35.4")
NAMLU UZUNLUĞU	580mm (22.8")
AĞIRLIK	3.3 kg (7.27 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
 \* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
 \* Dürbün dahil değildir.



# Zone W



MODEL		ZONE W		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		332m/s (1100fps)	270m/s (935fps)	255m/s (850fps)
ENERJİ (*)	JOULES	30.7	47.7	55.2
	FT.LBS	22.6	35.2	40.7
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	
OPTİMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-130BAR)		75	65	

HAVA TÜPÜ HACMİ	260cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynlı Türk Cevizi Kundak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	900 mm (35.4")
NAMLU UZUNLUĞU	580mm (22.8")
AĞIRLIK	3.25 kg (7.2 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane .177cal-18.13 tane .22cal ve 25.39 tane .25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
 \* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
 \* Dürbün dahil değildir.

# THRONE Gen2 Compact FDE



**reximex**

[www.reximex.com](http://www.reximex.com)

# THRONE

## THRONE Gen2 Compact

**reximax**



### DESERT SAND



MODEL		THRONE GEN2 COMPACT		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurlmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		281m/s (925fps)	243m/s (800fps)	216m/s (745fps)
ENERJİ (*)	JOULES	21.7	34.9	42.4
	FT.LBS	16	25.8	31.3
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		75	65	55

HAVA TÜPÜ HACMİ	300cc Karbon Tüp Hacmi
ÖN ODA HAVA KAPASİTESİ	18cc Pre-Chamber Hacmi
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Ayarlanabilir Dipçik Tabanı Yüksek Kaliteli Sentetik Kundağ ve Kabze
GENEL UZUNLUK	700 mm (27.5")
NAMLU UZUNLUĞU	420mm (16.5")
AĞIRLIK	3.3 kg (7.3 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# THRONE

## THRONE Gen2



Ayarlanabilir Çekiş Ayarı

Pre-Chamber

El ile Ayarlanabilir Regülatör  
& Yeni Valf Sistemi

Sökülüp Takılabilir Tüp

1/2 UNF Uyumlu Namlu  
Gömleği Ucu Ara Adaptör

MODEL		THRONE GEN2		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurlmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		310m/s (1010fps)	275m/s (935fps)	250m/s (830fps)
ENERJİ (*)	JOULES	26	47.7	52.6
	FT.LBS	19	35.2	38.8
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		168	110	80

HAVA TÜPÜ HACMİ	425cc Alüminyum Tüp (Ops. 480cc Karbon Tüp)
ÖN ODA HAVA KAPASİTESİ	18cc Pre-Chamber Hacmi
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Ayarlanabilir Dipçik Tabanı Yüksek Kaliteli Sentetik Kundağ ve Kabze
GENEL UZUNLUK	850 mm (33.5")
NAMLU UZUNLUĞU	580mm (22.8")
AĞIRLIK	3.5 kg (7.7 lbs)
REGÜLATÖR	Dışardan Ayarlanabilir

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# THRONE

## THRONE Gen2

THRONE GEN2  
CARBON BOTTLE



THRONE GEN2  
DESERT SAND  
CARBON BOTTLE



# THRONE

## THRONE Gen2

THRONE GEN2  
SKULL CAMO



THRONE GEN2  
G1 CAMO



THRONE GEN2  
FDE





MODEL		RPA	
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı	
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		186m/s (610fps)	157m/s (515fps)
ENERJİ (*)	JOULES	9.5	14.5
	FT.LBS	7	10.7
ŞARJÖR KAPASİTESİ		9	7
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		55	40

HAVA TÜPÜ HACMİ	50cc ALÜMİNYUM (Sökülüp-Takılabilir)
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Türk Cevizi
GENEL UZUNLUK	330 mm (13")
NAMLU UZUNLUĞU	200mm (7.9")
AĞIRLIK	900grams (1.98 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-18.13 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
 \* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
 \* Dürbün dahil değildir.

# RPA

## Ahşap Lamine

RPA TURUNCU  
LAMİNE KABZE



RPA MAVİ  
LAMİNE KABZE



RPA CEVİZ KABZE








MODEL	RP	
KURMA SİSTEMİ	Yandan Kurmalı	
KALİBRE	4,5mm / .177cal	5,5mm / .22cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)	186m/s (610fps)	157m/s (515fps)
ENERJİ (*)	JOULES	9,5
	FT.LBS	7
ŞARJÖR KAPASİTESİ	9	7
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)	55	40

HAVA TÜPÜ HACMİ	50cc Alüminyum (Sökülüp-Takılabilir)
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Sökülüp Takılabilir Yüksek Kaliteli Sentetik Kundak
GENEL UZUNLUK	330 mm (13")
NAMLU UZUNLUĞU	200mm (7.9")
AĞIRLIK	900grams (1.98 lbs)
REGÜLATÖR	Standart

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

RP FDE



RP DESERT SAND



RP TURQUOISE



RP SAFARI



RP DESERT WIND



RP BRONZE



# DAYSTAR



MODEL		DAYSTAR		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		350m/s (1150fps)	290m/s (950fps)	260m/s (850fps)
ENERJİ (*)	JOULES	33.6	49.3	55.2
	FT.LBS	24.8	36.3	40.7
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		98	84	70

HAVA TÜPÜ HACMİ	260cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Yüksek Kaliteli Sentetik KundaK / Türk Cevizi Yükseklik Ayarlanabilir Yanak Dayanağı Ayarlanabilir Dİpçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	1050 mm (41.3")
NAMLU UZUNLUĞU	580mm (22.8")
AĞIRLIK	Sentetik: 2.8 kg (6.1 lbs) / Ahşap: 3.2kg (7 lbs)
REGÜLATÖR	Opsiyonel

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# DAYSTAR

## Ahşap Lamine

DAYSTAR TURUNCU  
LAMİNE KUNDAK



DAYSTAR MAVİ  
LAMİNE KUNDAK

DAYSTAR W AHŞAP



# DAYSTAR



DAYSTAR THUNDER SNOW



DAYSTAR THUNDER WHITE



DAYSTAR THUNDER YELLOW



DAYSTAR AMBUSH



DAYSTAR DEADPOOL

Yeni

20

reximex

TORMENTA



TORMENTA W



MODEL		TORMENTA		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		332m/s (1090fps)	270m/s (880fps)	255m/s (840fps)
ENERJİ (*)	JOULES	30.2	42.3	53.9
	FT.LBS	22.3	31.2	39.76
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		126	108	90

HAVA TÜPÜ HACMİ	630cc (380cc Arka + 250cc Ön Tüp Hacmi)
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Yüksek Kaliteli Sentetik Kundağ Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	850 mm (33.4")
NAMLU UZUNLUĞU	380mm (14.9")
AĞIRLIK	2.8 kg (6.17 lbs)

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.

# APEX



MODEL		TORMENTA		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		340m/s (1110fps)	270m/s (880fps)	255m/s (830fps)
ENERJİ (*)	JOULES	31.3	42.3	53.9
	FT.LBS	23.1	31.2	39.8
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		112	96	80

HAVA TÜPÜ HACMİ	310cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Bullpup Dizaynlı Yüksek Kaliteli Sentetik Kundak Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	850 mm (33.4")
NAMLU UZUNLUĞU	480mm (18.9")
AĞIRLIK	3 kg (6.6 lbs)
REGÜLATÖR	Opsiyonel

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
 \* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
 \* Dürbün dahil değildir.

Yeni

22

**reximex**

# ACCURA

Ayarlanabilir Asansörlü Yanaklık



Entegre Ses  
Moderatörü

Güç Ayar Potu

425cc Alüminyum Tüp

Ayarlanabilir Dipçik

# ACCURA W



Yeni

MODEL		ACCURA		
KURMA SİSTEMİ		Yandan Kurmalı		
KALİBRE		4.5mm / .177cal	5.5mm / .22cal	6.35mm / .25cal
EN YÜKSEK NAMLU ÇIKIŞ HIZI (*)		350m/s (1150fps)	290m/s (950fps)	20m/s (850fps)
ENERJİ (*)	JOULES	33.6	49.3	55.2
	FT.LBS	24.8	36.3	40.7
ŞARJÖR KAPASİTESİ		14	12	10
OPTIMUM HIZDA ATIŞ SAYISI (250-100BAR)		168	144	120

HAVA TÜPÜ HACMİ	425cc
DOLDURMA BASINCI	250 BAR
KUNDAK	Yüksek Kaliteli Sentetik Dipçik / Türk Cevizi Yükseklik Ayarlı Yanak Dayanağı Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
GENEL UZUNLUK	1010 mm (39.7")
NAMLU UZUNLUĞU	380mm (14.9")
AĞIRLIK	Sentetik: 3.5 kg (7.7 lbs) / Ahşap: 3.1kg (6.8 lbs)

\* Hız değerleri 8.44 tane 177cal-1813 tane 22cal ve 25.39 tane 25cal JSB peletleri ile test edilmiştir.  
\* Hız/Enerji sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörlere bağlı olabilir.  
\* Dürbün dahil değildir.



# AKSESUARLAR

## HAVA TÜPLERİ



## DOLUM UCU



## REGÜLATÖR



## RP RENK OPSİYONLARI



## PİKATİN



## MANOMETRE



## DOLUM KİTİ



## PCP TÜFEK ŞARJÖRÜ



## TEK ATIM APARATLARI



## RP / RPA ŞARJÖRÜ



## SilentForce SES MODERATÖRÜ

SilentForce Long



SilentForce Short

## HARD CASE

Reximex Hard Case  
with wheels

Length: 111.5cm  
Width: 33.5cm



Reximex Hard Case

Length: 97cm  
Width: 26cm



# Notes



*reximex*

A I M F O R T H E N E X T L E V E L



*reximex*

**TEŞEKKÜRLER :**

**THANK YOU**

**GRACIAS**

**ARIGATO**

**SHUKURIA**

**JUSPAXAR**

**DANKSCHEEN**

**TASHAKKUR ATU**

**YAQHANYELAY**

**SUKSAMA**

**EKHMET**

**MEHRBANI**

**GRAZIE**

**MEHRBANI**

**PALDES**

**BOLZİN**

**MERCI**

**BİYAN**

**SHUKRIA**

**DZIĘKUJĘ**

**GOZAIMASHITA**



**EFCHARISTO**



Bayavsar Mah. 41958 Sk. No:3  
42700 Beysehir  
Konya - TURKEY

info@reximex.com

+90 (332) 511 00 55  
+90 (332) 514 80 55

  @reximexarms

